

Sn60 Pb40 Kurşunlu Tel



Tv, elektronik ve tüketim mallarına dünya çapında kullanılan, flux içeren bir tel lehim türüdür. Birinci sınıf hammaddeler ile en yüksek saflıkta kalay ve kurşun alaşımları ile 5 kanallı olarak, kanallarında ağırlıkça nominal % 2 oranında flux içeren şekilde üretilmektedir. Sipariş üzerine özel oranlarda flux uygulanabilmektedir.

Kullanım Alanları

Genel elektrik ve elektronik uygulamalarda kullanılır.

RA AKTİF REÇİNE

Standart	DIN 8511 FSW 26
Halide içeriği	0,5 % max.
Teldeki flux oranı	2,5 % ± 0,5 %
Koku	Hafif Reçine
Fume	Düşük
Bakır ayna testi	Geçer
Korozyon testi	Geçer
Kromat kağıt testi	Geçer

Kodu	Ürün Adı	Çap	Ambalaj
600505	Sn60 Pb40 Lehim Teli	0,50mm	500 gr
600755	Sn60 Pb40 Lehim Teli	0,75 mm	500 gr
601005	Sn60 Pb40 Lehim Teli	1,00 mm	500 gr
601205	Sn60 Pb40 Lehim Teli	1,20 mm	500 gr
601605	Sn60 Pb40 Lehim Teli	1,60 mm	500 gr
602005	Sn60 Pb40 Lehim Teli	2,00 mm	500 gr
603005	Sn60 Pb40 Lehim Teli	3,00 mm	500 gr
600432	Sn60 Pb40 Lehim Teli	0,43 mm	200 gr
600502	Sn60 Pb40 Lehim Teli	0,50 mm	200 gr
600752	Sn60 Pb40 Lehim Teli	0,75 mm	200 gr
601002	Sn60 Pb40 Lehim Teli	1,00 mm	200 gr
601202	Sn60 Pb40 Lehim Teli	1,20 mm	200 gr
601602	Sn60 Pb40 Lehim Teli	1,60 mm	200 gr