

UPX K3020 30V 20A Trafolu güç Kaynağı



Hafıza

Farklı ölçümleme değerleri için 6 grup hızlı parametre depolama fonksiyonuna sahiptir.



Ekran

4 haneli eş zamanlı 4 farklı veri gösterimli yüksek hassasiyete sahip geniş ekran sayesinde tüm verileri yuvarlamadan kesin ulaşma imkanı sağlar.



Tasarım

Yüksek hassasiyetli ürün güvenilirliği için en son teknoloji ürünü IC yazılımı kullanılmış ve yüksek kaliteli saf bakır trafo ile üretilmiştir.



5'li Koruma Fonksiyonu

Aşırı yük, aşırı akım, aşırı güç, yüksek sıcaklık koruması ile ürün güvenliği maksimum düzeye çıkartılarak tasarlandı.

Akıllı Soğutma

Fan hızı sıcaklık kontrolüne paralel çalışır bu nedenle cihaz düşük gürültü ile çalışabilir ve soğutucu fan ömrü daha uzun olur.

Tuş Kilidi

Tuş takımını bir tuşla kilitleyerek kullanıcının izni olmadan hatalı işlemler yapılmasını engelleyebilirsiniz.

Uzun kullanım ömürlü 4 Haneli LED Ekrana sahip ayarlanabilir Güç Kaynağı; UPX K3020 0-30V 0-20A 10mV 10mA DC Power Supply

Upx power supply; aşırı yük ve akım koruması ile ürün güvenliği maksimum düzeye çıkartılarak tasarlandı. Metal konstrüksiyon, yüksek performans, ayarlanabilir voltaj ve akım değerleri ve yüksek hassasiyetli ürün güveniligi için en son teknoloji ürünü IC yazılımı kullanılmış ve yüksek kaliteli saf bakır trafo ile üretilmiştir. 4 haneli geniş ekran sayesinde tüm verileri yuvarlamadan kesin ulaşma imkanı sağlar. Ayrıca fan hızı sıcaklık kontrolüne paralel çalışır bu nedenle cihaz düşük gürültü ile çalışabilir ve soğutucu fan ömrü daha uzun olur. Aşırı voltaj, aşırı akım, aşırı güç, aşırı sıcaklık, kornet 5 çift koruma güvenlik sistemleri ile donatılarak güvenli kullanım sağlanmıştır. UPX marka güç kaynakları; üniversiteler, meslek liseleri, elektronik elektrik bölgüleri, bilgisayar tamiri, elektronik üretim onarım bakım teknik servisleri, bilimsel araştırma ürün geliştirme ve elektronik laboratuvarlar gibi birçok alanlarda kullanılabilmektedir.

- | | |
|---|---|
| ▪ Ürün Kodu | ◦ 09.62.32.20 |
| ▪ Model | ◦ K3020 |
| ▪ Tanımlama | ◦ DC Power Supply 0-30V/0-5A |
| ▪ Çıkış Kanal Sayısı | ◦ 1 |
| ▪ Voltaj Çıkış Aralığı | ◦ 0-30V Ayarlanabilir |
| ▪ Çıkış Ampere Aralığı | ◦ 0-20A Ayarlanabilir |
| ▪ Çalışma Voltajı | ◦ AC110V/220V ±%10 |
| ▪ Güç | ◦ 600 W |
| ▪ Frekans | ◦ 50Hz/60Hz |
| ▪ Depolama Sıcaklığı | ◦ -10~80 °C |
| ▪ Çevre Çalışma İ isolu | ◦ -10~80 °C |
| ▪ Çalışma Bağıl Nem | ◦ < 90% |
| ▪ Depolama Bağıl Nem | ◦ < 80% |
| ▪ Ekran | ◦ 4 Haneli LED |
| ▪ Çıkış Akımı | ◦ Sürekli Ayarlanabilir Nominal Değere 0-5A |
| ▪ Aşırı Yük Koruma | ◦ ✓ |
| ▪ Devre Koruması | ◦ ✓ |
| ▪ Yüksek Sıcaklık Koruması | ◦ ✓ |
| ▪ Kurtarma Süresi | ◦ ✓ |
| ▪ Sıcaklık Katsayısı | ◦ ≤100uS |
| ▪ Dalgalanma Gürültü | ◦ ≤200PPM/ °C |
| ▪ Yazılım | ◦ ≤10mVrms (5Hz ~ 1MHz)
≤10mAms |
| ▪ Ekran Çözünürlüğü Voltaj | ◦ Son Teknoloji IC |
| ▪ Ekran Çözünürlüğü Akım | ◦ 10mV |
| ▪ Geri Okuma Değeri Çözünürlüğü Akım | ◦ 1mA |
| ▪ Geri Okuma Değeri Çözünürlüğü Voltaj | ◦ 10mV |
| ▪ Boyutlar | ◦ 330(D)x250(W)x155(H)mm |
| ▪ Ağırlık | ◦ 5,5 kg |

- [1] Adet K3020 Power Supply
- [1] Adet Test Probu
- [1] Adet AC Güç Kablosu

- [1] Adet Kullanım Kılavuzu
- [1] Adet Teknik Servis Bilgi Formu
- [1] Adet Garanti Belgesi