

C6100 Series 2.0mm Pin Header H=2.0mm Single Row



C	6100	—	40	A	S	G	AS	0	R
1	2		3	4	5	6	7	8	9

- | | | | |
|--|---|---|--|
| <p>1. PRODUCTS:
C: Connector</p> <p>2. SERIES NO.:
6100</p> <p>3. CONTACT NO.:
02(1x2)-40(1x40)</p> <p>4. ROW TYPE:
A: Single Row
E: Single Row/
Dual Insulators</p> | <p>5. CONTACT TYPE:
S: Straight
R: Right Angle
D: S.M.T. A Type
T: S.M.T. B Type</p> <p>6. CONTACT PLATING:
T: Tin
S: Selective Gold
G: Gold Flash
A: Gold 5U"
B: Gold 10U"
C: Gold 15U"
D: Gold 30U"</p> | <p>7. PIN LENGTH(mm):
AS(180°) -C: 3.90mm
 -D: 2.80mm
AR(90°) -C: 3.90mm
 -D: 3.00mm
 -E: 0.75mm
AT(S.M.T.) -C: 4.00mm
 -D: 4.20mm
 -E: 2.70mm</p> | <p>8. OTHERS:
O: No Option
T: Tube Packing
R: Reel Packing
P: PAD+Tube Packing
Q: PAD+Reel Packing
9. R: ROHS</p> |
|--|---|---|--|

	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																
A								A																																																																																
B	<p>MATERIAL Insulator : 30% Glass fiber PBT Contact Pin : Brass</p> <p>SPECIFICATION Current Rate : 1 AMP Insulation Resistance : 5000MΩMin. at DC 500V Contact Resistance : 20mΩMax. at DC 100mA Dielectric Voltage : AC 500V for one minute Operation Temperature : -40°C to + 105°C</p>							B																																																																																
C								C																																																																																
D								D																																																																																
E	<p style="text-align: center;">C = 3.9 mm D = 3.0 mm E = 0.75 mm</p>							E																																																																																
F	<p style="text-align: center;">Recommended P.C.B Layout</p>							F																																																																																
G	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>POLES</th> <th>DIM E</th> <th>POLES</th> <th>DIM E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2</td><td>2.00</td><td>22</td><td>42.00</td></tr> <tr><td>3</td><td>4.00</td><td>23</td><td>44.00</td></tr> <tr><td>4</td><td>6.00</td><td>24</td><td>46.00</td></tr> <tr><td>5</td><td>8.00</td><td>25</td><td>48.00</td></tr> <tr><td>6</td><td>10.00</td><td>26</td><td>50.00</td></tr> <tr><td>7</td><td>12.00</td><td>27</td><td>52.00</td></tr> <tr><td>8</td><td>14.00</td><td>28</td><td>54.00</td></tr> <tr><td>9</td><td>16.00</td><td>29</td><td>56.00</td></tr> <tr><td>10</td><td>18.00</td><td>30</td><td>58.00</td></tr> <tr><td>11</td><td>20.00</td><td>31</td><td>60.00</td></tr> <tr><td>12</td><td>22.00</td><td>32</td><td>62.00</td></tr> <tr><td>13</td><td>24.00</td><td>33</td><td>64.00</td></tr> <tr><td>14</td><td>26.00</td><td>34</td><td>66.00</td></tr> <tr><td>15</td><td>28.00</td><td>35</td><td>68.00</td></tr> <tr><td>16</td><td>30.00</td><td>36</td><td>70.00</td></tr> <tr><td>17</td><td>32.00</td><td>37</td><td>72.00</td></tr> <tr><td>18</td><td>34.00</td><td>38</td><td>74.00</td></tr> <tr><td>19</td><td>36.00</td><td>39</td><td>76.00</td></tr> <tr><td>20</td><td>38.00</td><td>40</td><td>78.00</td></tr> </tbody> </table>							POLES	DIM E	POLES	DIM E	2	2.00	22	42.00	3	4.00	23	44.00	4	6.00	24	46.00	5	8.00	25	48.00	6	10.00	26	50.00	7	12.00	27	52.00	8	14.00	28	54.00	9	16.00	29	56.00	10	18.00	30	58.00	11	20.00	31	60.00	12	22.00	32	62.00	13	24.00	33	64.00	14	26.00	34	66.00	15	28.00	35	68.00	16	30.00	36	70.00	17	32.00	37	72.00	18	34.00	38	74.00	19	36.00	39	76.00	20	38.00	40	78.00	G
POLES	DIM E	POLES	DIM E																																																																																					
2	2.00	22	42.00																																																																																					
3	4.00	23	44.00																																																																																					
4	6.00	24	46.00																																																																																					
5	8.00	25	48.00																																																																																					
6	10.00	26	50.00																																																																																					
7	12.00	27	52.00																																																																																					
8	14.00	28	54.00																																																																																					
9	16.00	29	56.00																																																																																					
10	18.00	30	58.00																																																																																					
11	20.00	31	60.00																																																																																					
12	22.00	32	62.00																																																																																					
13	24.00	33	64.00																																																																																					
14	26.00	34	66.00																																																																																					
15	28.00	35	68.00																																																																																					
16	30.00	36	70.00																																																																																					
17	32.00	37	72.00																																																																																					
18	34.00	38	74.00																																																																																					
19	36.00	39	76.00																																																																																					
20	38.00	40	78.00																																																																																					
H	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">RoHS Compliant</td> <td style="width: 45%; text-align: center;"> 玄茂科技股份有限公司 HSUAN MAO TECHNOLOGY CO., LTD. </td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">APPD 核准 HELEN</td> <td style="font-size: small;">SCALE 比例 參考</td> <td style="font-size: small;">TOLERANCE 容許公差 ±0.30 ±0.20 ±0.15</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">DWG 製圖 ABBY</td> <td style="font-size: small;">UNIT 單位 MM</td> <td style="font-size: small;">EDGE 板厚尺寸 A 4</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">DATE 日期 2012/08/17</td> <td style="font-size: small;">PAGE 張數 1 OF 1</td> <td style="font-size: small;">REV. 版本 B</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="font-size: small;">PART NAME 品名 2.0mm PIN HEADER SINGLE ROW 1XXX RIGHT ANGLE TYPE H=2.0mm (C=3.9mm D=3.0mm E=0.75mm)ROHS</td> <td style="font-size: small;">PART NO. 料號 C6100-XXARXAR0R</td> </tr> </table>							RoHS Compliant	玄茂科技股份有限公司 HSUAN MAO TECHNOLOGY CO., LTD.		APPD 核准 HELEN	SCALE 比例 參考	TOLERANCE 容許公差 ±0.30 ±0.20 ±0.15	DWG 製圖 ABBY	UNIT 單位 MM	EDGE 板厚尺寸 A 4	DATE 日期 2012/08/17	PAGE 張數 1 OF 1	REV. 版本 B	PART NAME 品名 2.0mm PIN HEADER SINGLE ROW 1XXX RIGHT ANGLE TYPE H=2.0mm (C=3.9mm D=3.0mm E=0.75mm)ROHS		PART NO. 料號 C6100-XXARXAR0R	H																																																																	
RoHS Compliant	玄茂科技股份有限公司 HSUAN MAO TECHNOLOGY CO., LTD.																																																																																							
APPD 核准 HELEN	SCALE 比例 參考	TOLERANCE 容許公差 ±0.30 ±0.20 ±0.15																																																																																						
DWG 製圖 ABBY	UNIT 單位 MM	EDGE 板厚尺寸 A 4																																																																																						
DATE 日期 2012/08/17	PAGE 張數 1 OF 1	REV. 版本 B																																																																																						
PART NAME 品名 2.0mm PIN HEADER SINGLE ROW 1XXX RIGHT ANGLE TYPE H=2.0mm (C=3.9mm D=3.0mm E=0.75mm)ROHS		PART NO. 料號 C6100-XXARXAR0R																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																	