

RECOMMENDED PCB LAYOUT
(TOP VIEW) Tolerance: ± 0.05

主要技术特性要求:

1. 使用条件:

环境温度: $-30\sim 70^{\circ}$

相对湿度: 95% (40°)

2. 额定负荷: DC30V 0.3A


3. 接触电阻: $\leq 0.05\Omega$

4. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$

5. 耐压: AC250V (50Hz)

6. 插拔力: 8-25N

7. 寿命: 5000次



| 9 | | 螺母 | PBT | 1 | 黑色 | |
|----|------|------|------------|----|-------|----|
| 8 | | 6#端子 | H62Y | 1 | Sn/Sb | |
| 7 | | 5#端子 | Qsn6.5-0.1 | 1 | Sn/Sb | |
| 6 | | 4#端子 | H62Y | 1 | Sn/Sb | |
| 5 | | 3#端子 | Qsn6.5-0.1 | 1 | Sn/Sb | |
| 4 | | 2#端子 | H62Y | 1 | Sn/Sb | |
| 3 | | 1#端子 | Qsn6.5-0.1 | 1 | Sn/Sb | |
| 2 | | 铜套 | H59 | 1 | NI | |
| 1 | | 基座 | PBT | 1 | 黑色 | |
| 序号 | 零件料号 | 名称 | 材料 | 数量 | 镀层/颜色 | 备注 |

KLS ELECTRONIC CO., LTD

1. 线性
X ± 0.15
X.X ± 0.10
X.XX ± 0.05

2. 角度
XX° $\pm 3^{\circ}$
X° $\pm 2^{\circ}$
X.X° $\pm 1^{\circ}$

| | | | | | | |
|----|--|----|-----|----|-------------------|----|
| 审核 | | 日期 | | 品名 | 6.35 PHONE JACK | |
| 批准 | | 日期 | | 型号 | L-KLS1-TG6.3-006K | |
| 比例 | | 单位 | 工程师 | 页码 | 1F1 | A4 |

变更号 版本 日期

